

2149

Serratura tagliafuoco
antipanico elettrica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Interasse	72 mm
Entrata	65 mm
Quadro maniglia	9 mm, sdoppiato Scrocco in acciaio sinterizzato zincato
Frontale	Acciaio zincato (opzione in acciaio inox)
Alimentazione	12 V ac/dc, assorbimento 860 mA

PRODOTTO

Serratura antipanico ad impulso elettrico tipo 2149 ISEO per porte tagliafuoco utilizzate sulle vie di fuga.

FUNZIONAMENTO

21491065*..D/

Interno: scrocco richiamato da chiave e maniglia di emergenza o barra antipanico.

Esterno: scrocco richiamato da chiave e maniglia, solo se abilitata dalla chiave o tramite impulso elettrico.

21491065*.CD/CS

Interno: scrocco richiamato da chiave e maniglia di emergenza.

Esterno: scrocco richiamato da chiave e maniglia, solo se abilitata dalla chiave o tramite impulso elettrico.

La maniglia esterna, quando non è abilitata, rimane folle.

2149

Serratura tagliafuoco antipanico elettrica

GAMMA

- Serratura solo scrocco (quadro sdoppiato, maniglia esterna)
- Serratura solo scrocco rovesciato (quadro sdoppiato, maniglia esterna, ma con apertura di emergenza a tirare verso l'interno)

I PUNTI SALIENTI

- Solenoide all'interno della cassa, la serratura elettrica si installa nella stessa cava della serratura meccanica
- Serratura destra o sinistra (no ribaltabile)
- Frontale piatto, bordo arrotondato, 235 x 24 x 3 mm
- Dimensioni della serratura 185 x 84 x 17 mm e interasse delle viti di fissaggio 209 mm, per realizzare la cava nella porta come da standard di mercato più diffuso
- Funzionamento con cilindro profilato europeo

ACCESSORI ABBINABILI

- Contropiastra piana pesante 235 x 24 x 3 mm
- Controserratura antipanico serie 212* per porte a doppia anta
- Maniglie tagliafuoco serie 0324*, 0325*
- Maniglie Pad
- Maniglioni antipanico Palma e Push Palma
- Maniglioni antipanico IDEA Base e Push Infilare

NORME

Marcatura CE per utilizzo su porte tagliafuoco in accordo alla EN 12209:2005, e per utilizzo su porte installate sulle vie di fuga (tagliafuoco e non) secondo le norme EN 1125:2008 ed EN 179:2008.

EN 179:2008 con abbinare le maniglie 0324*, 0325* e Pad.
EN 1125:2008 con abbinati i maniglioni antipanico Palma e IDEA Base (tipo A), Push Palma e Push Infilare (tipo B) per ante principali e secondarie.

TESTO PER CAPITOLATO

Serratura Antipanico ad impulso elettrico tipo 2149 ISEO per porte tagliafuoco secondo la EN 12209:2005. Scrocco sporgente 12,5 mm, quadro maniglia 9 mm, entrata 65 mm, interasse 72 mm. L'impulso elettrico abilita la maniglia a richiamare lo scrocco per l'apertura della porta. Per porte installate sulle vie di fuga, secondo la EN 179:2008, abbinare le maniglie tagliafuoco serie 0324*, 0325*. Per porte installate sulle vie di fuga, secondo la EN 1125:2008, abbinare i maniglioni antipanico certificati tra i modelli Palma e Palma Push, IDEA Base e Push Infilare.

2149

Serratura tagliafuoco
antipanico elettrica

