

# Push Bar

Applicare



## PRODOTTO

Dispositivo antipanico da applicare

## APPLICAZIONI

- I maniglioni antipanico da applicare della serie Push Bar rappresentano la soluzione ideale per la messa a norma di una uscita antipanico. Sono progettati in conformità alla norma EN 1125 e offrono la massima affidabilità, sicurezza e durata
- L'intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dalla normativa, fino a 500.000 cicli con porta oltre 200 kg di peso. Il dispositivo è reversibile dx e sx, ed è completamente modulare per installazioni ad uno, due o tre punti di chiusura. Ampia gamma di accessori, che comprende tra gli altri chiusure supplementari e comandi esterni
- Disponibile nella versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio con auto-bloccaggio, risulta perfettamente intercambiabile ai vecchi modelli Push Bar prodotti dalla metà degli anni novanta fino ad oggi
- La gamma prevede dispositivi di lunghezza di: 840/1165/1300 mm, tutti accorciabili fino a 330 mm
- La barra di spinta è integrata nel dispositivo con sporgenza totale inferiore a 100 mm
- Disponibile nella sola colorazione nero e barra rossa con applicazione del trattamento antibatterico Safe Touch

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durabilità: 500.000 cicli
- Massa della porta: oltre 200 Kg
- Dimensioni della porta:
  - larghezza massima fino a 1500 mm
  - altezza massima fino a 3400 mm
- Versioni tagliafuoco
- Resistenza alla corrosione: 240 ore di nebbia salina
- Sporgenza della barra: inferiore a 100 mm
- Lunghezze disponibili: 840/1170/1300 mm, accorciabili fino 330 mm
- Temperatura di funzionamento: testati da -25°C a +60°C.
- Colori disponibili: base nera con barra rossa
- Protezione antibatterica: Safe Touch

# Push Bar

Applicare

## GAMMA

- Versioni tagliafuoco con scrocci in acciaio con auto-bloccaggio

## I PUNTI SALIENTI

- Certificati, marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR)
- Modularità, grazie alla vasta gamma di accessori
- Praticità, fermo a giorno di serie integrato nella barra di spinta
- Reversibilità, può essere installato sia in configurazione destra o sinistra
- Adattabilità, a ogni tipo di infisso e configurazione (alluminio, PVC, legno, ecc.), tutti i dispositivi sono accorciabili fino 330 mm
- Configurabili, per essere installati su porte ad anta singola e doppia
- Affidabilità, l'intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dalla normativa UNI EN 1125, fino a 500.000 cicli
- Finiture, base nera con barra rossa, e applicazione del trattamento antibatterico Safe Touch
- Controllabili, attraverso il comando esterno Trim Tronic, incontri elettrici o microswitch

## PRINCIPALI ACCESSORI E PRODOTTI ABBINABILI

- Comandi esterni serie Trim e Trim Tronic
- Incontri elettrici
- Microinterruttori
- Incontri speciali per PVC e Alluminio

## NORME

Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR)  
Attestato di prova di funzionamento: da -25°C a +60°C  
Attestato di prova di funzionamento: fino a 500.000 cicli

## EN 1125:2008

Classificazione I3|7|7|A|1|4|2|2|B|A| per dispositivi Non Tagliafuoco  
Classificazione I3|7|7|B|1|4|2|2|B|A| per dispositivi Tagliafuoco

# Push Bar

Applicare

