

Trim Applicare

Comando esterno
serie 94027*
per dispositivi
antipanico e di
emergenza da
applicare



PRODOTTO

Comando esterno serie 94027* per dispositivi antipanico e di emergenza da applicare

APPLICAZIONE

Il comando esterno Trim è stato progettato in conformità alla norma EN 1125 ed EN 179 e può essere abbinato a tutti i dispositivi antipanico e di emergenza da applicare di ISEO, in tutte le configurazioni e punti di chiusura. Il nuovo design di cassa e maniglia conferiscono un tocco di modernità al nuovo Trim.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassa in zama
- Maniglia fissa quando disabilitata
- Funzione di estrazione chiave solo a comando disabilitato
- Mediante il kit Belvedere si può installare anche su porte a vetro.
In abbinamento al kit adattatore 0000A00210
- Cilindro mono profilo europeo da 40 mm (30-10)
- Quadro maniglia da 8 mm
- Temperatura di funzionamento: - da -10° a 60°
- Testate fino a 200.000 cicli
- Colori disponibili: nero, bianco, grigio metal, ENDUR4NCE, PVD-INOX
- Protezione antibatterica: AntiGerm sulle versioni verniciate



Trim Applicare

Comando esterno
serie 94027*
per dispositivi
antipanico e di
emergenza da
applicare

PUNTI SALIENTI

- Il cilindro è sostituibile senza rimuovere il dispositivo dalla porta, tramite una vite posta sul fianco del comando. La rimozione è possibile solo eseguendo una parziale rotazione della chiave
- Abbinabile a tutti i dispositivi antipanico e di emergenza da applicare a 1, 2 e 3 punti di chiusura
- Studiato in conformità alla norma EN 1125 ed EN 179
- Mano reversibile: può essere installato sia su porte destre che su sinistre
- Può essere installato su porte ad anta singola e doppia
- Installabile su qualunque tipo di serramento (alluminio, PVC, legno, ecc.)
- Di semplice installazione tramite 2 viti passanti attraverso il profilo porta
- Dotato di cilindro a profilo europeo nella misura da 40 mm (30-10), integrabile con un sistema di ammaestramento semplicemente sostituendo il cilindro
- Versioni verniciate con applicazione del trattamento antibatterico AntiGerm
- Versioni con maniglia ribassata ideali per l'installazione su portoni industriali. Solo 45 mm
- Funzione di estrazione chiave solo a comando disabilitato

Trim Applicare

Comando esterno
serie 94027*
per dispositivi
antipanico e di
emergenza da
applicare

