

PRODUCT INFORMATION nr. 26

EN

United Kingdom

1. Manufacturer

ISEO Serrature s.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Product Identification

Mechanical cylinder

3. Identification codes

Series
F5
Models

Europrofile DOUBLE-PROFILE - straight cam
 art. 8208****7 Brass finishing
 art. 8208****9 Nickel plate coating
Europrofile MONO-PROFILE - 8 positions cam
 art. 8209**107 Brass finishing
 art. 8209**109 Nickel plate coating
Europrofile DOUBLE-PROFILE - 30° cam
 art. 8209****7 Brass finishing
 art. 8209****9 Nickel plate coating
Europrofile DOUBLE FUNCTION
 art. 8299****7 Brass finishing
 art. 8299****9 Nickel plate coating
Europrofile KNOB
 art. 8289****7 Brass finishing
 art. 8289****9 Nickel plate coating
Europrofile FLAT KNOB
 art. 8259****7 Brass finishing
 art. 8259****9 Nickel plate coating
Europrofile PRE ARRANGED FOR KNOB
 art. 8269****7 Brass finishing
 art. 8269****9 Nickel plate coating



4. Reference standards

Classification reached
EN1303:2015
Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test methods

1	6	0	B	0	C	4	0
Grade 1	(1 st digit)	Category of use		For use by people with a high incentive to exercise care and with a small chance of misuse.			
Grade 6	(2 nd digit)	Durability		100.000 cycles			
Grade 0	(3 rd digit)	Door mass		No performances required by EN1303			
Grade B	(4 th digit)	Use in fire/smoke doors		Useful for fire doors (see HPS number 20031001SG)			
Grade 0	(5 th digit)	Safety		No performances required by EN1303			
Grade C	(6 th digit)	Environmental resistance		Corrosion resistance 96h NSS for functional requirements Dry heat and cold from -25°C to + 65°C			
Grade 4	(7 th digit)	key related security	Effective differs	≥ 30.000			
			Movable retainers	≥ 5			
			Identical steps	≤ 60 %			
			Steps adjacent	≤ 2			
			Direct coding on the key	Not possible			
Grade 0	(8 th digit)	Attack resistance		No attack resistance			

Over tests

None

5. Other information

Document	Scope	Number	Issuing date	Issued by
Test report	EN1303 Test assessment	REP/AC/000192-00	2016-07-27	ICIM S.p.A.
HPS	EN16035 Hardware Performance Sheet	20031001SG	2022-11-03	ISEO Serrature

6. Special prescriptions

 SCIP Declaration available on <https://www.iseo.com/en/Support/Download>
 See user manuals supplied with the product and also available at www.iseo.com

PRODUCT INFORMATION nr. 26

IT
Italia

1. Fabbricante

ISEO Serrature s.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - IT 25055 - Pisogne (BS)

2. Identificazione del prodotto

Cilindro meccanico

3. Codici di identificazione del prodotto

Serie **F5**

Modelli	Europrofile DOPPIA CHIAVE – camma dritta
	art. 8208****7 Finitura ottone
	art. 8208****9 Nichelato
	Europrofile MONO PROFILO – camma 8 posizioni
	art. 8209****107 Finitura ottone
	art. 8209****109 Nichelato
	Europrofile DOPPIA CHIAVE – camma 30°
	art. 8209****7 Finitura ottone
	art. 8209****9 Nichelato
	Europrofile DOPPIA FUNZIONE DOPPIA CHIAVE
	art. 8299****7 Finitura ottone
	art. 8299****9 Nichelato
	Europrofile POMOLO
	art. 8289****7 Finitura ottone
	art. 8289****9 Nichelato
	Europrofile POMOLO PIATTO
	art. 8259****7 Finitura ottone
	art. 8259****9 Nichelato
	Europrofile PREDISPOSTO POMOLO
	art. 8269****7 Finitura ottone
	art. 8269****9 Nichelato



4. Norma di riferimento

Classificazione ottenuta

EN1303:2015

Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova

	1	6	0	B	0	C	4	0
Grado 1	(1° carattere)	Categoria di uso	Per l'uso da parte di persone con un elevato incentivo a prestare attenzione e con una piccola possibilità di abuso.					
Grado 6	(2° carattere)	Durabilità	100.000 cicli					
Grado 0	(3° carattere)	Massa della porta	Nessuna prestazione richiesta dalla EN1303					
Grado B	(4° carattere)	Uso su porte tagliafuoco / tagliafumo	Adatto per porte tagliafuoco (vedi HPS numero 20031001SG).					
Grado 0	(5° carattere)	Sicurezza per le persone	Nessuna prestazione richiesta dalla EN1303					
Grado C	(6° carattere)	Resistenza ambientale	Resistenza alla corrosione 96h NSS per i requisiti funzionali Caldo e freddo secco da -25°C a + 65°C					
Grado 4	(7° carattere)	Sicurezza relativa alla chiave	Cifrature effettive ≥ 30.000 Perni mobili ≥ 5 Passi identici ≤ 60 Passi adiacenti ≤ 2 Codifica diretta sulla chiave Non possibile					
Grado 0	(8° carattere)	Resistenza all'attacco	Nessuna resistenza all'attacco					

Over tests

Nessuno

5. Altre informazioni

Documento	Scopo	Numero	Emissione	Emesso da
Test report	EN1303 Test assessment	REP/AC/000192-00	2016-07-27	ICIM S.p.A.
HPS	EN16035 Hardware Performance Sheet	20031001SG	2022-11-03	ISEO Serrature

6. Prescrizioni particolari

Vedere manuali di istruzioni fornito con il prodotto e disponibili anche su www.iseo.com
Dichiarazione SCIP disponibile su <https://www.iseo.com/en/Support/Download>

ISEO SERRATURE S.p.A.

Stefano Gelmini

Responsabile Certificazione di Prodotto
Product Certification Manager

Luogo
Place

Prima emissione
First issuing

Emissione corrente
Current issuing

PISOGNE (BS) ITALY

24/07/2012

13/09/2024

