

Apriporta elettromeccanico IS9100

La soluzione è composta dai seguenti dispositivi:

- Dispositivo apriporta certificato EN1154
- Accessori



Voce di Capitolato:

Dispositivo apriporta elettromeccanico ISEO certificato EN1154 con azionamento per porte a battente ad anta singola o doppia, con larghezza ciascuna da 700 a 1100 mm e peso fino a 160 kg con upgrade card "Full Energy" a seconda della larghezza dell'anta e installazione sia su porte con apertura verso l'interno che esterno. Le condizioni d'utilizzo minime devono essere con temperatura ambiente -15°C +50°C, umidità relativa dell'aria max 93% non condensante e alimentazione 230 VAC +10%/-15%, 50Hz e grado di protezione IP 20. Le dimensioni del dispositivo devono essere al massimo (LxAxP) 685 x 70 x 130 mm con massima potenza assorbita pari a 120 Watt. La forza di richiusura deve essere EN2-4 regolabile anche dopo installazione. La profondità dell'architrave deve essere fino a 225mm con distanza minima tra le cerniere delle due ante della porta di 1500 mm. Il peso del dispositivo deve essere non superiore a 12 kg. L'alimentazione per dispositivi esterni deve essere a 24 VDC +/-5%, 1,5 A e l'angolo di apertura porta deve essere massimo di 110° a seconda del tipo di installazione. Il fusibile su alimentazione di 16 A e rumorosità durante il funzionamento max 50 dB. Il software deve essere aggiornabile sul sito web ISEO. Il dispositivo deve avere le segnalazioni tramite led verde, rosso, giallo e display per programmazione e funzioni avanzate per la protezione automatica contro l'aumento della temperatura e ottimizzazione automatica della velocità operativa. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità automatica con apertura dopo un impulso generato da un sensore di movimento o un pulsante di apertura, o manuale utilizzato come un normale chiudiporta. Il dispositivo deve essere disponibile con braccio a slitta per l'installazione sul lato "a tirare" della porta oppure con braccio a compasso per l'installazione sul lato "a spingere". Il carter deve avere un design lineare ed elegante ed in grado di proteggere il dispositivo in massimo 70 mm di altezza. Un selettore integrato interno deve permettere di scegliere tra 4 differenti funzioni: spento, automatico, apertura permanente, solo uscita. In caso di black out, il dispositivo deve mantenere le stesse funzioni di un normale chiudiporta. La modalità di apertura manuale tramite la funzione power-assist deve consentire di rendere più agevole l'apertura.