

Chiudiporta regolabile

La soluzione è composta dai seguenti dispositivi:

- Chiudiporta regolabile EN 1154



Voce di Capitolato:

Chiudiporta regolabile ISEO IS310 o similare certificato EN1154 e EN1634 con possibilità di installazione su qualunque tipo di porta, anche tagliafuoco e tagliafumo, con peso fino a 160Kg e larghezza 1400mm, regolabile tramite 4 valvole distinte per velocità di chiusura termocostante, ammortizzamento a fine corsa o a colpo finale, freno di apertura e ritardo alla chiusura tra 140° e 75°. L'apertura deve assicurare un angolo minimo di 180° ed essere dotata di tecnologia ad ingranaggio eccentrico per garantire un'apertura dolce. La forza di chiusura deve essere 3-6 e la valvola di sicurezza deve essere incorporata nel dispositivo per maggiore sicurezza. Le condizioni di utilizzo devono garantire l'installazione in ambienti da -15°C a +40°C per adattarsi alle molteplici necessità applicative ed il dispositivo deve essere disponibile in colore argento, bianco o nero per compatibilità con le diverse esigenze. Il dispositivo deve avere un carter di copertura a protezione delle valvole di regolazione che devono essere posizionate sul lato frontale per permetterne una facile gestione. Il fissaggio del dispositivo deve essere invisibile, il braccio anti-vandalismo e la regolazione del tempo di chiusura stabile e costante. Il campo di applicazione deve essere sia per porte interne o che si aprono verso l'esterno, per porta singola, reversibile con montaggio a destra o a sinistra sull'anta o sull'infixo e per tutti i tipi di porta legno, alluminio, acciaio, etc.