1NCA

Mullion Relay

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH® CON RELÉ INCORPORADO.





Una nueva gama de lectores de pared.

1NCA Readers es la nueva gama de lectores multinorma, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar para puertas interiores como exteriores, ya que tienen la certificación IP66.


Elegante en cualquier situación

Todos los lectores 1NCA combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Principio de los cuatro ojos (se deben presentar dos credenciales válidas en secuencia para abrir la cerradura).
- Función Anti check back
- Lector/validador de credenciales cuando se conecta al controlador Atlas.
- Software actualizable in situ a través del teléfono Bluetooth® (independiente) o desde el controlador Atlas (online).

1NCA Mullion Relay



DIMENSIONES
- Alto: 146 mm
- Ancho: 48 mm
- Profundidad: 26 mm

MATERIAL Tecnopolímero
ACABADO Cristal
COLOR Negro brillo

cod. **5E152412**

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Llavero
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

Características técnicas

FIRMWARE
1RIS

ALIMENTACIÓN
9÷24 Vcc (1W) Modo automático de baja potencia máx. 0,4mW Batería interna CR2032 3V de litio para backup RTC (Reloj tiempo real)

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

MONTAJE

- Montaje en pared

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP66
- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
Lector 1NCA Mullion, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x fijación soporte tornillo Torx (M2, 5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (cabeza avellanada 3,5x25) y tacos (5x25).

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Distanciador para instalación en pared (cód. 0000IS00354)
Fuente de alimentación 24Vdc 1,5 A (cód. 5E3506)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	●	●	●