# Atlas

Controller Plus per dispositivi RFID e F9000

CONTROLLER PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CREDENZIALI NEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ISEO





## I controllori del sistema

La gestione delle autorizzazioni e delle credenziali nel sistema di controllo accessi ISEO è effettuata dal controller ATLAS, il vero “cuore” del sistema. Il controller ATLAS contiene i dati relativi a tutti i dispositivi off-line e on-line e a tutte le credenziali del sistema


## Per architetture di varie dimensioni

Più ATLAS in modalità Slave possono essere installati sullo stesso impianto per gestire diversi validatori e porte anche geograficamente distribuite.

## Funzioni di prodotto

- Contiene la lista di tutti i dispositivi offline e online e il database delle credenziali
- Gestisce la creazione delle credenziali, aggiornamento e validazione tramite validatori di tessere RFID (1NCA) o validatori di chiavi F9000
- Il controller ATLAS, può essere utilizzato per gestire dispositivi RFID offline, come MA1A, Aries e Libra, o cilindri meccatronici F9000
- Versione Atlas PLUS come controller Master per impianti con software V364

# Atlas Controller Plus per dispositivi RFID e F9000



**DIMENSIONI**
- Altezza: 53 mm
- Larghezza: 167 mm
- Profondità: 110 mm

**MATERIALE**
Tecnopolimero

**COLORE**
Nero

cod. **5E002012**

**INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE**

- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Lockbus
- RS485
- USB tipo B
- Seriale

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**
1RIS

**ALIMENTAZIONE**
12÷24 Vac (max. 15W) Pacco batterie di emergenza da 1500mAh

**DURATA STIMATA BATTERIE**
Durata stimata 30 min senza alimentazione

**CARATTERISTICHE HARDWARE**
Modulo CPU base ARM 9
CPU clock 800MHz
Memoria 512MByte
Micro SD da 8 GB
Real Time Clock

**SISTEMA OPERATIVO**
Linux

**SEGNALAZIONI**

- 12 LED - Alimentazione (verde) - Batteria in funzione (giallo) - Rete ethernet (arancio) - Tx/Rx canale 1 (2x arancio) - Tx/Rx canale 2 (2x arancio) - Tx/Rx canale 3 (2x arancio) - User 1 e 2 (rosso e verde)

**COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**
Compatibile con lettori e attuatori Lockbus e RS485.

**MONTAGGIO**

- Da tavolo

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**
0°C ÷ +50°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**
-25°C ÷ +75°C

**CONFEZIONE**
1 controller con connettori, 1 manuale installazione Nota: cavo seriale per programmazione ed alimentatore non inclusi

Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| - | ● | ● | ● |