Gateways

V364 Gateway

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

DAS GATEWAY FUNGIERT ALS VALIDATOR FÜR F9000 ON SCHLÜSSEL INNERHALB DES BLUETOOTH-RADIUS (CA. 10 M JE NACH UMGEBUNGSBEDINGUNGEN).





Validieren Sie Ihren F9000-Schlüssel über Bluetooth®

Das V364 Gateway fungiert als Validator für F9000 ON-Schlüssel. Es kommuniziert mit dem Atlas Master (V364 Classic) oder Virtual Atlas Master (V364 on Air oder V364 Customer Hosted) über eine Datenverbindung und mit den Schlüsseln F9000 ON über Bluetooth®. Das V364-Gateway kann alle Schlüssel F9000 ON innerhalb seiner Bluetooth®-Reichweite (ca. 10 Meter, abhängig von den Umgebungsbedingungen) validieren.

Produkteigenschaften

- Tisch-Ausführung mit der Möglichkeit der Wandmontage
- Konvertiert Daten (WiFi oder Ethernet) zu Bluetooth®

Gateways V364 Gateway



ABMESSUNGEN
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 85 mm

MATERIAL
Technopolymer

FARBE
Weiß

cod. **5E072514**

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
Benötigt PoE Switch IEEE 802.3af mit bis zu 15,4 W Daten- und Stromversorgung über Ethernetkabel CAT5e/CAT6
Maximaler Stromverbrauch 10 W

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
CPU der ARM A7-Serie
512 MB RAM
8 GB Flash eMMC nicht volatiler Speicher

BETRIEBSSYSTEM
Embedded Linux

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
Kompatibel mit ISEO F9000 ON-Schlüsseln

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Gateway PoE

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Set zur Wandmontage (Bestellnr. 0000A00154)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•

Stand 25/11/2026 - Kein rechtsverbindliches Dokument. Änderungen vorbehalten.