Gateways

V364 Gateway

Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

IL GATEWAY FUNZIONA COME VALIDATORE F9000 PER LE CHIAVI F9000 ON NEL SUO RAGGIO D'AZIONE BLUETOOTH (CIRCA 10 METRI A SECONDA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI).






Valida la tua chiave F9000 tramite Bluetooth®


Il Gateway V364 funziona come validatore per le chiavi F9000 ON. Comunica con Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con connessione dati e verso le chiavi F9000 ON con Bluetooth smart. Il Gateway V364 può convalidare tutte le chiavi F9000 ON nel suo raggio d'azione Bluetooth® (circa 10 metri a seconda delle condizioni ambientali).

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®

Gateways V364 Gateway





DIMENSIONI
- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

MATERIALE
Tecnopolimero

COLORE
Bianco

cod. **5E072514**

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
1RIS

ALIMENTAZIONE
Richiede PoE Switch IEEE 802.3af fino a 15,4W
Trasmissione di dati e alimentazione su cavo Ethernet CAT5e/CAT6 Consumo di potenza max. 10W

CARATTERISTICHE HARDWARE
Modulo CPU basato su ARM A7
512 MB RAM
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO
Embedded Linux

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Compatibile con le chiavi F9000 ON di ISEO

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
1 Gateway PoE

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•