# Lucchetto **F9000**

High Security SH28

Versione Standard

LUCCHETTO CON CILINDRO MECCATRONICO F9000, ALTEZZA ARCO 28 MM, GRADO SICUREZZA CEN 4





## Un'ampia gamma di lucchetti che consente l'integrazione in una varietà di luoghi e l'utilizzo e in molte applicazioni diverse.

I lucchetti meccatronici ISEO F9000 sono pensati per proteggere l'accesso a porte, cancelli, contenitori, portelli, apparecchiature sensibili o qualsiasi altra applicazione nella quale si utilizzano lucchetti tradizionali. Vari materiali vengono utilizzati nei corpi, nei cilindri e negli anelli dei lucchetti a seconda del livello di sicurezza e ambientale requisiti di resistenza. Un lucchetto dotato di cilindro F9000 può essere sbloccato dopo l'identificazione con qualsiasi chiave F9000 abbinata.


## Scegli il lucchetto adatto alla tua applicazione

ISEO offre serrature a cilindro meccatronico con varie gradi CEN, rispondendo ad un'ampia gamma di esigenze di sicurezza. Dal versatile Grado 2 per applicazioni universali al modello ultra sicuro Grado 5, abbiamo la soluzione giusta per te.

## Funzioni di prodotto

- Ogni chiave ha un diritto di accesso personalizzato che può essere modificato in qualsiasi momento a seconda delle diverse
- esigenze di gestione dell'edificio
- L'energia è sulla chiave e non richiede alcun cablaggio
- Autenticazione veloce della chiave (< 80 ms)
- Chiave unica non duplicabile con autorizzazioni personalizzate
- Memorizzazione degli eventi di apertura e di forzatura nella chiave (1000 eventi standard)
- Fino a 120.000 chiavi nello stesso impianto
- Validità temporale e fasce orarie

# Lucchetto **F9000** High Security SH28




**DIMENSIONI**
Dimensioni corpo:
- Larghezza: 60 mm
- Altezza: 62 mm
- Spessore: 25 mm

Dimensioni arco:
- Altezza: 28 mm
- Larghezza: 24 mm
- Diametro: 11 mm

**MATERIALE**
Acciaio temprato

**FINITURA**
Cromato
Satinato

cod. **P3VA160284M**

**CREDENZIALI DI ACCESSO**

- Mechatronic Key

**INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE**

- Trasferimento dati ed energia senza contatto elettrico

**CERTIFICAZIONI**

- EN 16864:2017 (certificato di prova sui lucchetti meccatronici)

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**
1RIS

**RELEASE**
V3

**ALIMENTAZIONE**
Assenza di batterie nel cilindro, trasferimento dati ed energia da chiave F9000 senza contatto elettrico

**COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**
Compatibile con i cilindri meccanici ad alta sicurezza ISEO CSF.

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- H.R. 93% max. senza condensa

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**
-20°C/+60°C.
**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**
-20°C/+60°C.

**CONFEZIONE**
1 Lucchetto

## Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| - | • | • | • |