Smart Gateway

Power over Ethernet

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

INTERNETANBINDUNG DES ARGOSYSTEMS ÜBER EIN ETHERNETKABEL





Steuern des Systems aus der Ferne

Mit dem Smart Gateway kann das System Argo von ISEO aus der Ferne gesteuert werden. Das gilt für Wohnumgebungen und kleinere gewerbliche Anwendungen wie Läden, Büros und Pensionen, wo die neue Generation intelligenter Geräte für Türschlösser den Alltag und die Logistik vereinfachen können.


Verbindungssicherheit


Das System ARGO 3.0 garantiert durch Bluetooth Smart 5.0 und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine sichere Verbindung, wobei die Kommunikation ohne zwischengeschalteten Server erfolgt.

Produkteigenschaften

- Tisch-Ausführung mit der Möglichkeit der Wandmontage
- Konvertiert Daten (WiFi oder Ethernet) zu Bluetooth®

Smart Gateway Power over Ethernet





ABMESSUNGEN
- Breite: 125 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 85 mm

MATERIAL
Technopolymer

FARBE
Weiß

cod. **5E075514**

SCHNITTSTELLEN

- Umwandlung von Ethernet-Daten zu Bluetooth®

Technische Daten

FIRMWARE
ARGO

NETZTEIL
Benötigt PoE Switch IEEE 802.3af mit bis zu 15,4 W Daten- und Stromversorgung über Ethernetkabel CAT5e/CAT6
Maximaler Stromverbrauch 10 W

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
CPU der ARM A7-Serie
512 MB RAM
8 GB Flash eMMC nicht volatiler Speicher

BETRIEBSSYSTEM
Embedded Linux

MONTAGE

- Tisch
- Wandmontage

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Smart Gateway PoE

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Set zur Wandmontage (Bestellnr. 0000A00154)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	-	-	-