

IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT BILDSCHIRM UND ZIFFERNBLOCK



Große Auswahl von Identmedienlesegeräten

Stylos Smart ist eine Produktserie von Multistandard-Lesegeräten, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: mit und ohne Display und numerischer Tastatur, für die Verwendung im Innen- oder Außenbereich. Die LED-Signale des Geräts können mit drei Farben individualisiert werden.

Kann mit zahlreichen Lösungen von ISEO verwendet werden

Die Schlösser von ISEO mit einer Lockbus-Schnittstelle wie das elektrische Schloss Thesis 2.0 können direkt und ohne externen Aktuator mit den Identmedienlesegeräten verbunden werden. So können sie auch Zutrittspunkte mit Schleusenfunktion und Lichtsignalen verwalten.

Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO App für iOS- und Android-Geräte



cod. **5E1320456**

ABMESSUNGEN

- Breite: 47,5 mm
- Länge: 130 mm
- Tiefe: 17,5 mm

OBERFLÄCHE

 Technopolymer

FARBE

 Schwarz glänzend

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone
- Apple Watch

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP40

RELEASE

2.0

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

NETZTEIL

8-30 VDC

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

SIGNALE

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

PACKSTÜCKE

1 Lesegerät, Anleitung, 2 Metallschrauben, 2
Plastikschrauben, 2 Fisher-Dübel.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
Unterbaukunststoffgehäuse für Identmedienlesegerät
(Bestellnr. 5E0000135)
Drahtbrücke. Set mit 5 Stk. (Bestellnr. 5E00000205)

MONTAGE

- Wandmontage

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-