

1NCA Smart

Standard Finger



AUSWEISLESER MIT ZIFFERTASTATUR, FINGERLESER, RFID/BLUETOOTH®, MIT RS485-ANSCHLUSS



Neue Produktreihe der Multistandard-Lesegeräte


Bei 1NCA Smart Readers handelt es sich um innovative, wandmontierte und wetterfeste Multistandard-Lesegeräte der Produktserie Connected von ISEO, die für die Zutrittsverwaltung in Wohn- und Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Lesegeräte sind leicht zu installieren und können sowohl für Innentüren als auch für Außentore eingesetzt werden, da sie über eine IP66-Zertifizierung verfügen.

Eleganz in jeder Umgebung

Alle Lesegeräte 1NCA vereinen ein schlankes und minimalistisches Design mit hochwertigen und dauerhaften Materialien, die sich bestens für verschiedene Umgebungen eignen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Zuverlässigkeit, die Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein neues Niveau hebt und Ihnen echte Bewegungsfreiheit verschafft.

Produkteigenschaften

- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO App für iOS- und Android-Geräte



ABMESSUNGEN

- Höhe: 120 mm
- Breite: 82 mm
- Tiefe: 25,5 mm

MATERIAL

Technopolymer

FARBE

Schwarz glänzend

cod. **5E1512355**

IDENTMEDIEN

- Smartphone
- Apple Watch
- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Numerische Tastatur
- Fingerabdruck

SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- RS485

ZERTIFIZIERUNGEN

- Einhaltung von RED, der europäischen und britischen Richtlinien über Funkanlagen

Technische Daten

FIRMWARE

ARGO

NETZTEIL

9 ÷ 24 VDC – Maximaler Stromverbrauch = 1 W

SIGNALE

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Kann für ISEO-Geräte mit RS485-Schnittstelle verwendet werden.

MONTAGE

- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP66
- Feuchtigkeit max. 95 %

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +60°C

LAGERTEMPORATUR

-20°C ÷ +70°C

PACKSTÜCKE

1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung, 2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Abstandshalter mit Schrauben (Art.-Nr. 0000IS00356)
Stromversorgung: 24 Vdc, 1,5 A (Art.-Nr. 5E3506)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-