Atlas-Controller

Controller Atlas Plus für RFID und F9000

CONTROLLER FÜR DIE VERWALTUNG VON BERECHTIGUNGEN UND IDENTMEDIEN IM ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM VON ISEO

Die Systemcontroller

Die Verwaltung der Berechtigungen und Identmedien im ISEO-Zutrittskontrollsystem übernimmt der ATLAS-Controller, das eigentliche „Herz“ des Systems. Der ATLAS-Controller enthält Daten zu allen Offline- und Online-Geräten sowie alle Identmedien des Systems.

Für Gebäude unterschiedlicher Größe

Innerhalb eines Systems können mehrere ATLAS im Slave-Modus installiert werden, um verschiedene Validatoren und Türen, auch an verschiedenen Standorten, zu verwalten.

Produkteigenschaften

- Enthält die Liste aller Offline- und Online-Geräte sowie die Identmediendatenbank
- Verwaltet die Erstellung, Aktualisierung und Validierung von Identmedien über Validatoren für RFID-Karten (1NCA) oder für F9000-Schlüssel
- Mit dem ATLAS-Controller können Offline-RFID-Geräte wie MA1A, Aries und Libra oder mechatronische Zylinder F9000 verwaltet werden
- Atlas PLUS-Version als Master-Controller für Systeme mit V364-Software

Atlas-Controller Controller Atlas Plus für RFID und F9000



ABMESSUNGEN
- Höhe: 53 mm
- Breite: 167 mm
- Tiefe: 110 mm

MATERIAL
Technopolymer

FARBE
Schwarz

cod. **5E002012**

SCHNITTSTELLEN

- Ethernet TCP/IP 10/100 BaseT
- Lockbus
- RS485
- USB
- Seriell

Technische Daten

FIRMWARE
1RIS

NETZTEIL
12-24 VAC (max. 15 W) 1500 mAh Notfallbatterien

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Circa 30 Minuten ohne Stromversorgung

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN
CPU der ARM A9-Serie
800 MHz CPU-Geschwindigkeit
512 MByte Speicher
8 GB Micro-SD
Echtzeituhr

BETRIEBSSYSTEM
Linux

SIGNALE

- 12 LEDs - Power (grün) - Batteriebetrieb (gelb) - Ethernet-Netzwerk (orange) - Tx/Rx-Kanal 1 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 2 (2x orange) - Tx/Rx-Kanal 3 (2x orange) - Benutzer 1 und 2 (rot und grün)

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
Kompatibel Lesegeräten und Aktuatoren mit Lockbus und RS485.

MONTAGE

- Tisch

BETRIEBSTEMPERATUR
0°C ÷ +50°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE
1 Controller mit Anschlüssen, 1 Installationsanleitung. Hinweis: serielles Programmierkabel und für Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten.

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	●	●	●