

## UNIDAD DE CONTROL PARA LECTOR DE CREDENCIALES CON LED EXTERIOR.



Una gama de lectores de credenciales.

Stylos Smart es una gama de lectores multinorma, disponibles en diferentes versiones: con y sin pantalla y teclado numérico, de interior y exterior. La iluminación de LED del dispositivo se puede personalizar con tres colores.

Puede utilizarse con diferentes soluciones ISEO

Las cerraduras ISEO dotadas de interfaz Lockbus, como por ejemplo el electropistón Thesis 2.0, pueden conectarse directamente con los lectores de credenciales sin usar actuadores extwernos, y gestionar de forma autónoma situaciones de doble puerta con funciones de interbloqueo y semáforos de señalización.

## Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.

**Stylos Smart** Unidad de control para lector de credenciales con LED exterior



|                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIMENSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ancho: 45 mm</li><li>- Longitud: 113 mm</li><li>- Espesor: 19,3 mm</li></ul> |
| cod. <b>5E0555010</b>                                                             |                                                                                                                                         |

**CREDENCIALES DE ACCESO**

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

**INTERFAZ DE COMUNICACIÓN**

- Lockbus

Características técnicas

**FIRMWARE**

ARGO

- Montaje en carril DIN35

**RELEASE**

2.0

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**

- IP40

**ALIMENTACIÓN**

8÷30 Vcc

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

-20°C ÷ +60°C

**INDICACIONES**

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**

-25°C ÷ +75°C

**PAQUETE**

1 unidad de control, 1 kit de carril DIN35, manual de instalación. Nota: el módulo lector de credenciales no está incluido y debe pedirse por separado.

**COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO**

Compatible con los módulos lectores de credenciales de exterior.

**ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**

Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).  
Distanciador para la instalación en la pared del lector de credenciales (cód. 5E0000135).  
Puente eléctrico. Kit 5 piezas (cód. 5E00000205).

**MONTAJE**

- Montaje en pared

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| •    | •      | -   | -    |