

Smart Locker

Cerradura electrónica para taquillas



CERRADURA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA ARMARIOS Y TAQUILLAS



Para oficinas y espacios compartidos


La cerradura para taquillas puede instalarse en una amplia gama de taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras se encuentran en oficinas, empresas, espacios compartidos o en cualquier otra situación en la que tengan que guardar de forma temporal los efectos personales.

Cierre automático

Al cerrar la puerta de la taquilla, Smart Locker se bloqueará automáticamente. El funcionamiento con pila garantiza la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto para taquillas nuevas como para taquillas ya en funcionamiento con llaves mecánicas.

Funciones del producto

- Cierre mediante la simple aproximación de la hoja.
- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.



cod. **1ES10165**

DIMENSIONES

Dimensiones del lector externo (con soporte):

- Ancho: 39 mm
- Alto: 86 mm
- Profundidad: 20 mm

Dimensiones del portapilas interno (incluida la cubierta de plástico):

- Ancho: 40 mm
- Alto: 130 mm
- Profundidad: 20 mm

Dimensiones de la cerradura motorizada interna:

- Ancho: 60 mm
- Alto: 60 mm
- Profundidad: 22 mm

Dimensiones del mecanismo de cierre interno:

- Ancho: 45 mm
- Alto: 60 mm
- Profundidad: 22 mm

MATERIAL

 Tecopolímero

COLOR

 Antracita

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Llavero
- Pulsera
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.1

ALIMENTACIÓN

2 pilas alcalinas AA de 1,5 V

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Para taquillas y armarios que guardan de forma temporal los efectos personales.

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 lector RFID, 2 pilas, cerradura con pestillo, tornillos de fijación, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Accesorio de alimentación de emergencia (0000IS00253).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-