Smart Gateway

Power over Ethernet

Versión P.O.E. (Power Over Ethernet)

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET MEDIANTE CABLE ETHERNET.

Controla el sistema de forma remota

Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales ligeros como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.

Conexión segura

El sistema ARGO 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.

Smart Gateway Power over Ethernet





DIMENSIONES
- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

MATERIAL
Tecnopolímero

COLOR
Blanco

cod. **5E075514**

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Conversión de datos Ethernet a Bluetooth®

Características técnicas

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTACIÓN
Se necesita PoE Switch IEEE 802.3afm hasta 15,4W
Transmisión de datos y alimentación en cable Ethernet CAT5e/CAT6 Consumo de potencia máx. 10W

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
Módulo CPU basado en ARM A7.
512 MB RAM.
8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

SISTEMA OPERATIVO
Embedded Linux

MONTAJE

- De sobremesa
- Montaje en pared

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 Smart Gateway PoE.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	-	-	-