

MA1A

Estándar



MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA CON TECNOLOGÍA RFID Y BLUETOOTH®.



La manilla smart para múltiples aplicaciones.

MA1A es la nueva sierra electrónica de la gama Connected de ISEO que permite gestionar fácilmente los accesos a empresas y negocios, espacios de coworking, entornos hoteleros y servicios públicos. MA1A, con su diseño compacto y elegante, es una excelencia del Made in Italy y representa la solución ideal para el reequipamiento de puertas interiores.

Conecte sus puertas

MA1A puede ser utilizada con tarjetas RFID, etiquetas, keyfob y mediante Argo, la aplicación para smartphone disponible para iOS y Android, con la cual el usuario puede gestionar, controlar y abrir todas las puertas en las que se ha instalado. La instalación de la manilla es rápida y sencilla, es fácil de usar y es compatible con todas las cerraduras mecánicas DIN.


Funciones del producto

- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Función Anti check back
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).
- Principio de los cuatro ojos (se deben presentar dos credenciales válidas en secuencia para abrir la cerradura).

Opciones de producto

SAFE TOUCH PROTECCIÓN ANTI BACTERIANA.

Safe Touch es la nueva marca ISEO para identificar la protección antibacteriana y antimicrobiana aplicada a los dispositivos ISEO. Se trata de un revestimiento superficial transparente que, gracias a los iones de plata, reduce del 99,99% la cantidad de bacterias, mejorando la higiene para las personas y evitando la difusión de virus, durante toda la vida útil del producto. Está garantizado incluso en caso de arañazos superficiales y no necesita de ningún tipo de mantenimiento.

**DIMENSIONES**

- Ancho: 56 mm
- Longitud: 147 mm
- Espesor: 24 mm
- Longitud de la manilla: 115 mm desde el centro de la placa

PESO

600 g

MATERIAL Tecopolímero**COLOR** Negro brillocod. **00E40201525****CREDENCIALES DE ACCESO**

- Tarjeta de identificación
- Pulsera
- Llavero
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICACIONES

- CE (Conformitee Europeenne)
- UKCA (UK Conformity Assessed)
- EN 16867:2020 con clasificación |3|7|0|B|1|4|B/D*|0|0| *B con tarjetas MIFARE Classic, D con tarjetas MIFARE DESFire
- EN 1634-1 resistencia al fuego EI90

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTACIÓN

3 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS

Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

- Entrada mín. = 35 mm (E).
- Diámetro máx. del escudo = 52 mm (C).
- Distancia entre ejes mín. = 70 mm (D).

- Orificios DIN = 38 mm.
- Ángulo de rotación máx. de la manilla 40°.
- Cuadro manilla de 7, 8 y 9 mm (*).
- Aconsejadas cerradura solo con resbalón o con palanca automática.
- Espesor de la puerta = 40 - 125 mm.
- Masa y dimensiones máx. de la puerta = 250 Kg, 1320 x 2520 mm (LxA).
- (*) ISEO suministra el cuadro de manilla de 8 mm necesario para las manillas MA1A. Disponible cuadro manilla de 7 y 9 mm compatible con MA1A (véase kit tornillos y cuadros manilla de Aries). Compatible con todas las cerraduras DIN europeas.

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP54

- Humedad relativa 95% máx. sin condensación

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-20°C ÷ +70°C

PAQUETE
Módulo MA1A, 3 pilas alcalinas (1,5V AAA), kit anti-inclinación, Llave Torx 2,5x5.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Kit manilla (estándar y con protección antibacteriana Safe Touch)
Kit tornillos y cuadro manilla

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•