

Gateways



V364 Gateway

Versión P.O.E. (Power Over Ethernet)

EL GATEWAY FUNCIONA COMO UN VALIDADOR F9000 PARA LAS LLAVES F9000 ON DENTRO DE SU ALCANCE BLUETOOTH (APROX. 10 METROS DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES).




Valide su clave F9000 a través de Bluetooth smart.

El Gateway V364 funciona como validador de las llaves F9000 ON. Se comunica con el Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con conexión de datos, y con las llaves F9000 ON con Bluetooth smart. El Gateway V364 puede validar todas las llaves F9000 ON en su alcance Bluetooth (alrededor de 10 metros dependiendo sobre las condiciones ambientales).

Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.



DIMENSIONES

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

MATERIAL

 Tecnopolímero

COLOR

 Blanco

cod. **5E072514**

Características técnicas

FIRMWARE

1RIS

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO

Compatible con llaves ISEO F9000 ON.

ALIMENTACIÓN

Se necesita PoE Switch IEEE 802.3afm hasta 15,4W
Transmisión de datos y alimentación en cable Ethernet
CAT5e/CAT6 Consumo de potencia máx. 10W

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Módulo CPU basado en ARM A7.
512 MB RAM.
8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

PAQUETE

1 Gateway PoE.

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•