

# Cadenas F9000

Sécurité SH25



Version Utility

CADENAS AVEC CYLINDRE MÉCATRONIQUE F9000, HAUTEUR D'ANSE 25 MM, GRADE DE SÉCURITÉ CEN 3




Les cadenas mécatroniques F9000 d'ISEO sont destinés à sécuriser l'accès aux portes, portails, conteneurs, écoutilles, équipements sensibles ou toute autre application où des cadenas traditionnels sont utilisés. Différents matériaux sont utilisés pour le corps de cadenas, le cylindre et l'anse en fonction du niveau de sécurité de l'environnement et des exigences en matière de résistance. Un cadenas équipé d'un cylindre F9000 peut être déverrouillé après identification par n'importe quelle clé F9000 assortie.

Choisissez le cadenas qui convient à votre application

ISEO propose des cylindres mécatroniques avec différents grades CEN, répondant à un large éventail de besoins en matière de sécurité. Du grade 2 polyvalent pour les applications universelles au modèle ultra-sécurisé de grade 5, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Fonctions du produit

- Chaque clé dispose d'un droit d'accès personnalisé qui peut être modifié à tout moment en fonction des différents besoins de gestion du bâtiment. L'énergie est sur la clé et ne nécessite aucun câblage. Prêt pour le cryptage AES
- Authentification rapide par clé (< 80 ms)
- Clé unique non duplicable avec autorisations personnalisées
- Enregistrement des événements d'ouverture et de forçage dans la clé (1000 événements standards)
- Jusqu'à 120 000 clés dans le même système
- Validité temporelle et plages horaires



**DIMENSIONS**

Dimensions du corps :\_x000D\_

- Largeur : 50 mm\_x000D\_

- Hauteur : 62 mm\_x000D\_

- Épaisseur : 25 mm\_x000D\_

Dimensions du shaker :\_x000D\_

- Hauteur : 25 mm\_x000D\_

- Largeur : 24 mm\_x000D\_

- Diamètre : 8mm

**MATÉRIEL**

 Laiton

**FINITION**

 Chromé

cod. **P3VA150252M...U**

**INTERFACE DE COMMUNICATION**

- Transfert de données et d'énergie sans contact électrique

**CERTIFICATIONS**

- EN 16864:2017 (certificat d'essai dans les cadenas mécatroniques)

Caractéristiques techniques

**FIRMWARE**

1RIS

**RELEASE**

V3

**ALIMENTATION**

Pas de pile dans le cylindre, transfert de données et d'énergie de la clé F9000 sans contact électrique

**SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES**

Système de retenue à 6 pistons mécaniques\_x000D\_  
Système modulaire LE60

**COMPATIBILITÉ DE PRODUIT**

Compatible avec les cylindres mécaniques de haute sécurité Iseo CSF.

**CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES**

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- H.R. 93% max. sans condensation

**TEMPÉRATURE DE SERVICE**

de -20°C à +60°C

**TEMPÉRATURE DE STOCKAGE**

de -20°C à +60°C

**CONFECTION**

1 Cadenas

Compatibilité avec les application ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|------|--------|-----|------|
| -    | •      | •   | •    |