

PLAQUE   LECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH   POUR B  QUILLES PERSONNALIS  ES



Rendez votre porte intelligente

La flexibilit   et la simplicit   d'installation font d'Aries la solution id  ale pour contr  ler les acc  s dans des environnements r  sidentiels et des lieux publics (centres commerciaux, batiments industriels, bureaux publics et priv  s,   coles et universit  s, h  pitaux et maisons de retraite, r  sidences et h  tels, etc.).

Pour diff  rentes applications

La b  quille   lectronique Aries peut   tre install  e sur presque toutes les portes existantes sur le march  . Elle est convient    la plupart des serrures m  caniques. L'alimentation par piles et donc l'absence de c  blage font d'Aries la solution parfaite pour g  rer les acc  s, tout en assurant une plus grande flexibilit   et de co  ts moindre lors de la pose

Fonctions du produit

- D  tection du mouvement des b  quilles.
- D  tection de l'utilisation d'une cl   de secours m  canique.
- Dispositif signalisation Confidentialit  .
- M  morise jusqu'   300 identifiants d'acc  s
- Enregistre les 1 000 derniers   v  nements
- Aliment   par pile avec d  tection de l'  tat de charge
- R  veil par la d  tection de carte RFID et smartphone (brevet  )
- Dispositif    faible consommation d'  nergie
- Horloge et calendrier int  gr  s en temps r  el pour une gestion pr  cise des acc  s
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie suppl  mentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'acc  s aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise    jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

Options du produit

TROU CYLINDRE DE SECOURS C  T   EXT  RIEUR

   ins  rer en utilisant un cylindre de secours m  canique et qu'il soit visible. Le cylindre m  canique reste accessible sans trou de cylindre en tournant la plaque.

INDICE DE PROTECTION

Peut   tre install      l'int  rieur (IP54) ou    l'ext  rieur (IP55)

CYLINDRE SECOURS M  CANIQUE


Demi-cylindre de haute s  curit   ISEO R90 Factory. R  -encodable m  caniquement jusqu'   3 fois. Utilisation de la cl   de secours d  tect  e par l'  lectronique. Masterisation KA dans la m  me installation.

ALIMENTATION EXTERNE DE SECOURS

Pour les installations sans cylindre de secours m  canique. Connecteur sous la plaque esth  tique, fonctionnement avec une pile 9V standard

DISPOSITIF SIGNALISATION CONFIDENTIALIT  

Bouton ergonomique    l'int  rieur pour activer la signalisation de la confidentialit  . R  initialisation de la signalisation    chaque ouverture de la porte



DIMENSIONS

- Largeur plaque : 38 mm
- Longueur plaque : 294 mm
- Épaisseur plaque : 17 mm

POIDS

1530 g

FINITION

Inox

cod. **00E2xxx1622I**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone
- Apple Watch

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- EN 179 disponible en combinaison avec des serrures spécifiques
- EN 1125 disponible en combinaison avec des barres anti-panique et des serrures spécifiques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

RELEASE

2.1

ALIMENTATION

2 piles alcaline 1,5V type AA

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu'à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Applicable sur tout type de porte (bois, aluminium, métal,

PVC, etc.).

Épaisseur de la porte 40 - 85 mm (avec accessoires standard), 85 - 120 mm (avec accessoires spéciaux)

Convient aux portes coupe-feu/coupe-fumée.

Carré de béquille de 7, 8 ou 9 (*) mm. Entraxe carré/cylindre 70, 72, 85, 88 et 92 mm.

Entrée : minimum 25 mm, en cas d'utilisation d'une sous-plaque en nylon pour couvrir les trous de la porte, entrée minimum 40 mm. Trou du cylindre à profil européen.

Uniquement demi-tour ou pêne dormant automatique

Angle de rotation max. de la béquille 40° (*) avec adaptateur

MONTAGE

- Sur porte

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP54
- IP55 avec résistance à l'atmosphère salée

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

Conditionnement industriel : 10 plaques béquilles (2 pièces),
20 piles, clé hexagonale 2 mm, manuel d'instructions.

REMARQUE : - jeu avec carré de béquille et vis de fixation,

cylindre de secours et serrure mécanique non inclus. - pour les spécifications des béquilles personnalisées Aries, voir le document « Custom Handle Specifications » disponible sur iseo.com

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Jeu de vis et plaques (obligatoire)
- Cylindre de secours mécanique
- Jeu de clés de secours
- Sous-plaque en plastique
- Serrure

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
		-	-