


BOUTON DOUBLE MODULAIRE AVEC BOUTON DE PORTE ÉLECTRONIQUE RFID/BLUETOOTH® À L'EXTÉRIEUR (À ROTATION LIBRE)




Options du produit

BOUTON DE PORTE LIBRA À USAGE INTENSIF

Version avec protection anti-perçage sur le mécanisme d'ouverture. Indice de protection IP66.

BOUTON DE PORTE EXTERNE AMOVIBLE

Bouton de porte amovible (avec caractéristiques Heavy Duty)

**DIMENSIONS**

Dimensions bouton de porte électronique :

- Diamètre externe de 36 à 39 mm
- Longueur : 46 mm

FINITION

- Inox
- Chrome poli
- Laiton poli

COULEUR

- Noir
- Blanc
- Gris métal

cod. **#libra-x-3****IDENTIFIANTS D'ACCÈS**

- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Smartphone

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- EN 15684:2020 Standard Duty version 16B40D30 (DESFire Cards)
- EN 15684:2020 Heavy Duty version 16B40D3D (DESFire Cards)
- SKG*** pour la version HD (Haute résistance)

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

1RIS

MONTAGE

- Sur porte

ALIMENTATION

1 pile au lithium 3V type CR123

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

DURÉE ESTIMÉE DES PILES

Jusqu' à 2 ans, 20 000 ouvertures. Ce chiffre dépend du mode et de l'environnement d'utilisation ainsi que des options activées.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de -20°C à +70°C

SIGNALISATIONS

- Led 2 couleurs vert, rouge
- Alarme sonore multifréquence

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT

Pour les serrures mécaniques prédisposées pour un cylindre à profil européen (EN 1303, DIN 18252)

CONFECTION

1 cylindre, 1 pile, vis de fixation, 1 clé hexagonale de 2 mm, manuel d'instructions.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Modules prémontés
Composants modulaires assemblés Libra
Pièces de rechange pour bouton de porte électronique
Cover de bouton de porte Premium (version RFID et mécanique)

Bouton de porte mécanique standard
Accessoires anti-effraction
Jeu d’outils de montage/démontage
Outillage modulaire de montage pour cylindres
Conditionnement design

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	-	-	-