

Smart Gateway



Power over Ethernet

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

PERMET DE CONNECTER LE SYSTÈME ARGO À INTERNET PAR UN CÂBLE ETHERNET



Contrôlez le système à distance



Avec la Smart Gateway, le système ARGO d'ISEO peut être contrôlé à distance, dans des environnements résidentiels mais aussi les commerces de proximités tels que les magasins, les petits bureaux, les Bed & Breakfast, là où la nouvelle génération de dispositifs intelligents pour les serrures de porte peut simplifier la vie quotidienne et faciliter la logistique.

Connexion sécurisée

Le système ARGO 3.0 garantit une connexion sécurisée grâce au Bluetooth Smart 5.0 et à un cryptage de bout en bout, qui gère la communication sans besoin de serveur intermédiaire.

Fonctions du produit

- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®



DIMENSIONS

- Largeur : 125 mm
- Profondeur : 40 mm
- Hauteur : 85 mm

MATÉRIEL

 Technopolymère

COULEUR

 Blanc

cod. **5E075514**

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Conversion des données Ethernet vers Bluetooth®

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTATION

Nécessite un commutateur PoE IEEE 802.3af jusqu'à 15,4W
Transmission des données et de l'alimentation par câble
Ethernet CAT5e/CAT6 Consommation électrique max. 10W

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Module CPU basé sur ARM A7
512 MB RAM
8 GB de mémoire flash eMMC volatile

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Embedded Linux

MONTAGE

- De table
- Montage Mural

TEMPÉRATURE DE SERVICE

de 0°C à +50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -25°C à +75°C

CONFECTION

1 Smart Gateway POE

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
	-	-	-