Contrôleurs Atlas

Atlas Plus DIN controller pour produits RFID et F9000

Version Alimentation 12-24 V CC

CONTROLLER POUR LA GESTION DES AUTORISATIONS ET DES IDENTIFIANTS DANS LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS ISEO

Les contrôleurs du système

La gestion des autorisations et des identifiants dans le système de contrôle d'accès ISEO est réalisée par le contrôleur ATLAS, véritable "cœur" du système. Le contrôleur ATLAS contient des données relatives à tous les appareils hors ligne et en ligne ainsi que toutes les informations d'identification du système.

Pour des architectures de différentes dimensions

Plusieurs ATLAS en mode Esclave peuvent être installés sur le même système pour gérer différents validateurs et portes, même géographiquement répartis.

Fonctions du produit

- Contient la liste de tous les appareils hors ligne, en ligne et la base de données des informations d'identification.
- Gère la création, la mise à jour et la validation des identifiants via des validateurs de cartes RFID (1NCA) ou des validateurs de clés F9000
- L' ATLAS Controller peut être utilisé pour gérer des appareils RFID hors ligne, tels que la MA1A, l'Aries, le Libra ou des cylindres mécatroniques F9000.
- Version Atlas PLUS en tant que Controller Master pour les systèmes dotés du logiciel V364

Contrôleurs Atlas Atlas Plus DIN controller pour produits RFID et F9000



DIMENSIONS
- Hauteur : 61 mm
- Largeur : 160 mm
- Profondeur : 90 mm

MATÉRIEL
Technopolymère

COULEUR
Blanc

cod. **5E052014**

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Lockbus
- RS485
- USB type B
- Série

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
1RIS

ALIMENTATION
de 12 à 24 Vdc (max. 15W) Pack batterie d'urgence de 1500mAh

DURÉE ESTIMÉE DES PILES
Durée estimée de 30 min sans alimentation

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
Module CPU basé sur ARM 9_x000D_
Horloge CPU de 800 MHz_x000D_
Mémoire de 512 Mo_x000D_
Micro SD de 8 Go_x000D_
Horloge en temps réel

SYSTÈME D'EXPLOITATION
Linux

SIGNALISATIONS

- 12 LED - Alimentation (vert) - Batterie en marche (jaune) - Réseau Ethernet (orange) - Canal Tx/Rx 1 (2x orange) - Canal Tx/Rx 2 (2x orange) - Canal Tx/Rx 3 (2x orange) - Utilisateur 1 et 2 (rouge et vert)

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT
Compatible avec les lecteurs et actionneurs Lockbus et RS485.

MONTAGE

- Fixation sur rail DIN35

TEMPÉRATURE DE SERVICE
de 0°C à +50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
de -25°C à +75°C

CONFECTION
1 ATLAS controller avec connecteurs, 1 manuel d'installation. Note : le câble de programmation série et le bloc d'alimentation ne sont pas inclus.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
Actionneur de serrure électrique (code 5E2501)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	●	●	●