

Gateways



V364 Gateway

Versione WiFi

IL GATEWAY FUNZIONA COME VALIDATORE F9000 PER LE CHIAVI F9000 ON NEL SUO RAGGIO D'AZIONE BLUETOOTH (CIRCA 10 METRI A SECONDA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI).




Valida la tua chiave F9000 tramite Bluetooth smart

Il Gateway V364 funziona come validatore per le chiavi F9000 ON. Comunica con Atlas Master (V364 Classic) o Virtual Atlas Master (V364 on air o V364 Customer Hosted) con connessione dati e verso le chiavi F9000 ON con Bluetooth smart. Il Gateway V364 può convalidare tutte le chiavi F9000 ON nel suo raggio d'azione Bluetooth (circa 10 metri a seconda delle condizioni ambientali).

Funzioni di prodotto

- Formato "Desktop" con possibilità di fissaggio a parete
- Conversione dati (WIFI o Ethernet) in Bluetooth®



DIMENSIONI

- Larghezza: 125 mm
- Profondità: 40 mm
- Altezza: 85 mm

MATERIALE

 Tecnopolimero

COLORE

 Bianco

cod. **5E072524**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- USB tipo C
- Dual Band WIFI a 2.4 GHz e 5 GHz
- Conversione da dati Ethernet a Bluetooth®

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTAZIONE

Alimentato da USB C + alimentazione in ingresso 5Vdc 2A (10W). Alimentatore non incluso (accessorio da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE HARDWARE

Modulo CPU basato su ARM A7
512 MB RAM
8 GB di memoria flash eMMC non volatile

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con le chiavi F9000 ON di ISEO

MONTAGGIO

- A parete
- Da tavolo

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 Gateway WIFI Alimentazione non inclusa (accessorio da ordinare)

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Alimentatore (cod. 0000A00155)
Kit per fissaggio a parete (cod. 0000A00154)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•