

Serrures

Instructions de nettoyage et d'entretien



■ INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout produit exposé aux agents atmosphériques subit un vieillissement inévitable, ainsi pour chaque type, une légère perte de brillance et un léger changement de couleur sont à considérer comme normaux avec le temps, surtout s'ils sont installés à l'extérieur, mais ils n'affectent pas les caractéristiques du produit ni la durée des matériaux. Les serrures Iseo sont fabriquées dans un matériau durable, qui ne nécessite qu'une attention minimale, mais ne doit pas être négligée. Prévoir un simple nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie du produit, tandis que les actions susceptibles d'endommager les serrures doivent être évitées.

■ NETTOYAGE

Pour le nettoyage ordinaire, à répéter après quelques mois, utiliser du savon ou un détergent doux dans de l'eau chaude avec une éponge souple, rincer et sécher très soigneusement avec un chiffon ou une peau de daim. Pour éliminer les empreintes digitales ou les dépôts d'huile ou de graisse, utiliser un détergent et de l'eau chaude, ou encore un solvant à base d'hydrocarbures. Un nettoyage régulier empêche la formation de dépôts atmosphériques qui attaquent le métal. Les pièces visibles et les gâches doivent être exemptes de saleté et de débris à tout moment, ce qui permettra d'éliminer les éventuels coincements à l'ouverture ou à la fermeture.

■ ACTIONS À ÉVITER

Il est très important d'éviter de nettoyer toute partie des serrures avec des détergents abrasifs ou agressifs. Surtout pendant la phase d'installation, il faut éviter que la limaille ne pénètre dans le mécanisme de la serrure, mais pour la même raison, il faut aussi éviter de nettoyer avec des jets d'air comprimé. Les serrures ne doivent jamais être repeintes car d'éventuels écoulements de peinture fraîche peuvent bloquer les mécanismes internes. Éviter de graisser l'intérieur des serrures car des substances inadaptées peuvent avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en se raffermissant elles peuvent bloquer les mécanismes internes. Les serrures sont fournies déjà graissées à l'intérieur aux points cruciaux pour leur bon fonctionnement. Éviter de donner des coups de marteau ou autre directement sur les serrures. Éviter de percer la serrure. Éviter de forcer la béquille car cela peut causer des coincements irréversibles. Ne pas introduire de corps étrangers à l'intérieur des serrures.

■ ENTRETIEN

Il est important de respecter les indications fournies dans les instructions accompagnant les serrures afin de garantir des performances conformes aux éventuelles normes européennes de référence. Il convient d'effectuer des contrôles d'entretien ordinaire à des intervalles de quelques mois. Inspecter et actionner la serrure pour vérifier que le fonctionnement est satisfaisant. S'assurer que toutes les fixations soient bien serrées. Vérifier que la gâche n'est pas obstruée. Toujours utiliser les vis de fixation fournies. Si elles ne sont pas présentes, utiliser des vis appropriées en fonction du matériau de la porte afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement.

REMARQUES:

Sur le site officiel www.iseo.com il est possible de télécharger les instructions accompagnant chaque serrure pour plus de détails.