

Stylos Smart

LECTOR DE
CREDENCIALES
CON INTERFAZ
BLUETOOTH

E S P A Ñ O L



ISEO Zero1

Stylos Smart

INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Los lectores de credenciales de la gama **Stylos Smart**, con un nuevo y moderno diseño, se gestionan mediante un Smartphone o tablet dotado de tecnología Bluetooth Smart Ready. Para abrir también se pueden utilizar credenciales RFID, como tarjetas, tags o smartbands.

La programación es muy fácil e intuitiva gracias a la aplicación Argo de ISEO, disponible gratuitamente para dispositivos iOS y Android. En cualquier momento es posible añadir nuevos dispositivos de apertura, leer el histórico de eventos o cancelar credenciales perdidas o robadas. Podrá también actualizar el software del dispositivo in situ, gracias a la conexión Bluetooth.



SOLUCIÓN PRÁCTICA, SIMPLE E INTEGRADA.


Stylos Smart, en combinación con el actuador para electrocerradura Iseo, permite controlar cualquier dispositivo eléctrico utilizado para la gestión de un acceso: cerraduras electrónicas o eléctricas, puertas o cancelas automáticas, ascensores, portones basculantes, barreras de garajes, instalaciones de domótica para control de unidades tecnológicas, etc. Los lectores **Stylos Smart**, combinados con otros productos electrónicos de la serie Smart (cilindro Libra, manilla Aries, cerradura para puertas blindadas x1R), representan una solución integrada, práctica y simple para la gestión de accesos en ambientes tanto privados como comerciales.

OPCIONES Y VERSIONES

- SOFTWARE ARGO**
- STYLOS SMART LED CON**
IP 54 Montaje de sobreponer
IP 66 Montaje de sobreponer con central separada
- STYLOS SMART DISPLAY**
IP54 Montaje de sobreponer

LECTOR DE CREDENCIALES CON LED

A = 47,5mm
B = 17,5mm
C = 130mm



LECTOR DE CREDENCIALES CON BOTONERA

A = 47,5mm
B = 17,5mm
C = 130mm



PRINCIPALES FUNCIONES

- LECTOR RFID MULTISTANDARD:** 13,56 MHz, ISO14443 /A, COMPATIBLE CON TARJETAS ISEO, MIFARE CLASSIC Y MIFARE DESFIRE.
- INTERFAZ DE COMUNICACIÓN:** BLUETOOTH SMART 4.0 (BLE) COMPATIBLE CON CUALQUIER SMARTPHONE (IOS O ANDROID) BLUETOOTH SMART READY CON APERTURA REMOTA Y COMUNICACIÓN HASTA 10 METROS DE DISTANCIA.
- COMUNICACIÓN BLUETOOTH SMART ENCRYPTADA:** MEDIANTE AES 128, CLAVES DE SESIÓN GENERADAS MEDIANTE EL PROTOCOLO DE CURVA ELÍPTICA DE DIFFIE-HELLMAN Y GENERADOR DE NÚMERO ALEATORIO EN CONFORMIDAD AL NIST.
- RELOJ Y CALENDARIO REAL TIME.**



TECNOLOGÍA Y DISEÑO ITALIANOS.

Stylos Smart comprende una gama de lectores de credenciales Multistandard ISO 14443 A/B idóneos para ser utilizados con las tarjetas Iseo y con los más comunes tags RFID presentes en el mercado. Dotados de interfaz Bluetooth Smart LE 4.0, pueden comunicarse con todos los dispositivos móviles provistos de tecnología Bluetooth Smart Ready. La gama **Stylos Smart** está compuesta de dos versiones para satisfacer distintas necesidades de seguridad, funcionales e instalación en la gestión de accesos en edificios residenciales, comerciales o alojamientos.

Stylos Smart Led per interni, para interiores con protección IP54 y electrónica de gestión interior es adecuado para las instalaciones que no están expuestas a los elementos climáticos; la versión para la instalación en exteriores está diseñada con un módulo de lectura IP66 y una unidad de control separada.

Stylos Smart Display, con protección IP54, tiene una pantalla LCD y un teclado numérico para administrar los códigos PIN y funciones avanzadas.



LECTORES STYLOS SMART:

- Están dotados de un canal de comunicación Lockbus;
- Se intercomunican con todas las cerraduras electrónicas Iseo compatibles;
- Pueden gestionar desde remoto comandos y estados, incluso en situaciones de doble acceso con interbloqueo.

La gama **Stylos Smart**, y sus accesorios disponen de un sistema de autorregulación de tensión de alimentación que permite un perfecto funcionamiento desde 8 a 30 Vdc, garantizando la máxima flexibilidad y una amplia compatibilidad con sistemas o instalaciones existentes.

DISTANCIADOR
PARA INSTALACIÓN
DE SOBREPONER



A = 40mm
B = 10mm
C = 125mm

- SOFTWARE ACTUALIZABLE IN SITU:** CON SMARTPHONE (IOS O ANDROID) BLUETOOTH SMART READY.
- 300 USUARIOS MEMORIZABLES:** SMARTPHONE, TARJETAS O CÓDIGO PIN (PIN SOLO EN DISPOSITIVOS SMART DISPLAY).
- 1000 EVENTOS MEMORIZADOS:** POSIBILIDAD DE ENVÍO DEL ARCHIVO HISTÓRICO EN FORMATO CSV.
- GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DE APERTURA ESPECIALES** MEDIANTE APP ARG0: HORARIOS, CALENDARIO, FUNCIÓN VIP Y MODO OFICINA.
- INTERFAZ LOCKBUS:** CON 3 CABLES HASTA 100 METROS DE DISTANCIA, CON ALIMENTACIÓN AUTORREGULABLE (8-30 VDC) Y COMUNICACIÓN ENCRIPTADA Y SEGURA ENTRE LOS DISPOSITIVOS ISEO DOTADOS DE INTERFAZ LOCKBUS. EN PARTICULAR, STYLOS SMART CONECTADO CON EL ACTUADOR PARA ELECTROCERRADURA ISEO PERMITE LA GESTIÓN DE CUALQUIER CERRADURA ELÉCTRICA O CANCELA



www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid
SPAIN
zero1-es@iseo.com

900-126356
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

ISEO Zero1

ITALY

Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

GERMANY

ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

0700-00473601
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

FRANCE

ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

ASIA

ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

UNITED ARAB EMIRATES

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseoprojects@iseo.com
+971 4 5136162

SOUTH AFRICA

ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

ROMANIA

Feroneria Prod S.A.
zero1-ro@iseo.com

iseozero1.com

iseozero1@iseo.com